

IBS-Čisticí kapalina 100 Plus

SKU: 100+



Lze použít pro optimální hospodárnost a bezpečnost, také pro horké odmašťování silně znečištěných dílů. V závislosti na aplikaci s dočasnými antikorozními vlastnostmi (možnost meziskladování očištěných obrobků po dobu několika dnů).



Popis

Tento čistič za studena je uhlovodíková směs na bázi ropy, která je vhodná k ručnímu čištění olejových a mastných nečistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartáčem, k odmaštění povrchu a v procesu ponoření nebo stírání.

Výhody

- Čistič za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch před korozí během aplikace.
- 100 Plus se pomalu odpařuje, a to i při použití za tepla. To napomáhá intenzivnímu pronikání do vrstev nečistot.
- Šetrný k životnímu prostředí a hospodárny - nespadá pod směrnici o těkavých organických látkách.
- Čistič za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pečeti "Nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.
- Vysoká bezpečnost práce: žádná třída nebezpečnosti podle VbF (vyhláška o hořlavých kapalinách) - nízká expozice dýchačím vzduchu na pracovišti, a to i při použití za tepla.
- Nekorozivní - vhodný pro všechny povrchy.
- není elektricky vodivý - dielektrická pevnost > 70 kV/cm, vysušený až 200 kV/cm
- Vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - bod vzplanutí > 61 °C

Oblasti použití

Průmysl, výrobní řemesla, opravárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, železniční a průmyslové nákladní automobily, dílny pro nákladní a osobní automobily, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

Další informace

- [Čistič za studena](#)
- [Likvidační okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Technické údaje

Velikost kontejneru:	200 L, 25 L, 50 L
Hodnota PH:	Látka není rozpustná ve vodě
Zápach:	mírný - charakteristický
Barva:	bezbarvý

Bod vzplanutí:	> 101° C
Hustota:	0,79 - 0,83 g/cm ³
Odpařovací číslo:	790
Průrazné napětí:	70 KV/cm
Označování:	GHS08