



IBS-Čisticí kapalina EL/Extra

SKU: EL

Ideální pro aplikace, kde by rychlé odpaření čisticího prostředku beze zbytků mělo zajistit, že čištěné předměty mohou být co nejdříve dále zpracovány.



Popis

Tento čistič za studena je uhlovodíková směs na bázi ropy, která je vhodná k ručnímu čištění olejových a mastných nečistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartáčem, k odmaštění povrchu a v procesu ponoření nebo stírání.

Výhody

- Čistič za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch před korozí během aplikace.
- EL/Extra se rychle a beze zbytku odpařuje, což umožňuje rychlé další zpracování čištěných předmětů.
- Čistič za studena má vysoký bod vzplanutí ($> 61\text{ }^{\circ}\text{C}$), což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Je šetrný k životnímu prostředí a hospodárny, protože jej lze používat bez zahřívání.
- s označením NSF K1 pro použití v potravinářském průmyslu.
- Čistič za studena je dermatologicky nezávadný a má schvalovací pečeti "nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.
- Nekorozivní - vhodný pro všechny povrchy
- není elektricky vodivý - průrazné napětí $> 70\text{ kV/cm}$, vysušený až 200 kV/cm
- demulgující - proto vhodný pro odlučovače olejů, testovaná šetrnost k odlučovačům - splňuje požadavky norem ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 s ohledem na odpadní vody.

Oblasti použití

Oprávkárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, kolejová vozidla, průmyslové nákladní automobily, dílny nákladních a osobních automobilů, jakož i ve strojírenství a nástrojářství). Potravinářský a farmaceutický průmysl (s uvedením NSF K1), přesná mechanika, opravy čerpadel, elektrotechnika, dílny elektromotorů (vhodné pro použití v elektrotechnických dílnách a pro čištění částí pod napětím).

Další informace

- [Čistič za studena](#)
- [Likvidační okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Technické údaje

Velikost kontejneru:	200 L, 25 L, 50 L, Spray
Hodnota PH:	Látka není rozpustná ve vodě

Zápach:	téměř bez zápachu
Barva:	bezbarvý
Bod vzplanutí:	> 61° C
Hustota:	0,77 - 0,79 g/cm ³
Odpařovací číslo:	90
Průrazné napětí:	70 KV/cm
Označování:	GHS08