



IBS-Čisticí kapalina Purgasol

SKU: Purgasol

Ideální pro aplikace, kde je třeba bez problémů odstranit nejhrubší znečištění olejem a mastnotou a zajistit rychlé a rovnoměrné odpaření/zaschnutí čisticího prostředku.



Popis

Tento čistič za studena je uhlovodíková směs na bázi ropy, která je vhodná k ručnímu čištění olejových a mastných nečistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartáčem, k odmaštění povrchu a v procesu ponoření nebo stírání.

Výhody

- Čistič za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch před korozí během aplikace.
- Rychle a rovnoměrně se odpařuje, takže čištěné díly lze rychle zpracovat.
- Čistič za studena má vysoký bod vzplanutí ($> 61^{\circ}\text{C}$), což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Je šetrný k životnímu prostředí a nákladově efektivní, protože jej lze používat bez zahřívání.
- Čistič za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pečeti "nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.

Oblasti použití

Oprávněnské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, kolejová vozidla, průmyslové nákladní automobily, nákladní a osobní automobily). Autodílny a také ve strojírenství a nástrojářství).

Další informace

- [Čistič za studena](#)
- [Likvidační okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Výhody

- Žádná koroze kovů, související s aplikací s dočasnou ochranou proti korozi.
- rychlé, rovnoměrné odpařování
- vysoká bezpečnost a ochrana při práci - bod vzplanutí $> 61^{\circ}\text{C}$
- šetrný k životnímu prostředí a hospodárny - čistí bez zahřívání
- k dispozici je odborný posudek na kůži, potvrzena dermatologická nezávadnost
- nízkoemisní výrobek - k dispozici je schvalovací pečeti

Oblasti použití

Dílny pro opravy, údržbu a servis všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, kolejová vozidla, průmyslové nákladní automobily a dílny pro osobní automobily, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

Technické údaje

Velikost kontejneru:	200 L, 25 L, 50 L
Hodnota PH:	Látka není rozpustná ve vodě
Zápach:	mírný - charakteristický
Barva:	bezbarvý
Bod vzplanutí:	> 61° C
Hustota:	0,77 - 0,79 g/cm ³
Odpařovací číslo:	212
Průrazné napětí:	70 KV/cm
Označování:	GHS08