

## IBS-Čisticí kapalina Quick

**SKU:** Quick

Ideální pro aplikace, kde je vyžadováno velmi rychlé odpaření čisticího prostředku beze zbytků, aby bylo možné čisticí prostředek co nejdříve dále zpracovat.



### Popis

Pro použití jako rozpouštědlo pro čištění průmyslových dílů metodou kartáčového mytí. Vhodný také pro volné použití k odmašťování povrchů, jakož i pro ponorné nebo stírací procesy. Ideální pro aplikace, při kterých se vyžaduje následné zpracování čištěných předmětů (např. lakování nebo lepení), a proto je třeba zajistit velmi rychlé schnutí beze zbytků (např. povrchové odmašťování v průmyslové sériové výrobě).

### Výhody

- Čistič za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch před korozí během aplikace.
- Zasychá velmi rychle a beze zbytků, takže vyčištěné díly lze rychle zpracovávat.
- Je šetrný k životnímu prostředí a hospodárný, protože jej lze používat bez zahřívání.
- Čistič za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pečeti "Nízkoemisní výrobek" od společnosti BG ETEM.
- Vysoká bezpečnost práce: žádná klasifikace podle vyhlášky o průmyslové bezpečnosti - Bod vzplanutí > 45 °C.

### Oblasti použití

Průmyslová sériová výroba, opravárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, železnice, průmyslové nákladní automobily, dílny nákladních a osobních automobilů, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

### Technické údaje

Velikost kontejneru:	200 L, 50 L, 25 L
Hodnota PH::	Látka není rozpustná ve vodě
Zápach::	téměř bez zápachu
Barva::	bezbarvý
Bod vzplanutí::	> 41° C
Hustota::	0,74-0,76 g/cm <sup>3</sup>
Odpařovací číslo::	60
Průrazné napětí::	70 KV/cm
Označování:	GHS02,GHS08,GHS09