



IBS-Čisticí kapalina RF

SKU: RF

Ideální pro aplikace, kde je požadován odmašťovací účinek. Pomalé odpařování čisticího prostředku rovněž zajišťuje dočasnou ochranu obrobků proti korozi.



Popis

Tento čistič za studena je uhlovodíková směs na bázi ropy, která je vhodná k ručnímu čištění olejových a mastných nečistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartáčem, k odmaštění povrchu a v procesu ponoření nebo stírání.

Výhody

- Čistič za studena se zvlhčujícím účinkem
- Odpařuje se pomalu a rovnoměrně, takže čištěné díly lze rychle zpracovat.
- Pomalé odpařování čisticího prostředku rovněž zajišťuje dočasnou ochranu obrobků proti korozi.
- Studený čisticí prostředek má vysoký bod vzplanutí (> 61 °C), což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Je šetrný k životnímu prostředí a nákladově efektivní, protože jej lze používat bez ohřevu.
- Čistič za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pečeti "nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.

Oblasti použití

Výrobní a údržbářské prostory v průmyslu a zpracovatelském průmyslu, opravárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, železnice, průmyslové nákladní automobily, dílny nákladních a osobních automobilů, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

Další informace

- [Čistič za studena](#)
- [Likvidační okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Technické údaje

Velikost kontejneru:	200 L, 25 L, 50 L
Hodnota PH:	Látka není rozpustná ve vodě
Zápach:	mírný - charakteristický
Barva:	bezbarvý
Bod vzplanutí:	> 61° C

Hustota:	0,77 - 0,79 g/cm ³
Odpařovací číslo:	550
Průrazné napětí:	70 KV/cm
Označování:	GHS08