

IBS-Gelový sprej EasyFlow

SKU: 2050245



Lepicí gel IBS EasyFlow (ve spreji) byl vyvinut speciálně pro požadavky v průmyslu a výrobním sektoru. EasyFlow lze použít všude tam, kde běžné mazací tuky a maziva selhávají.

Pro použití na výtazích, dopravních pásech, těsněních, kování, spojovacích prvcích, kluzných lištách, řetězech, válečcích, lanech, dveřních zámcích a závěsech, při zpracování dřeva a papíru. Nepostradatelný pro použití na viditelných místech, kde je třeba dosáhnout absolutní čistoty s plným mazacím a kluzným účinkem.

Výhody

Jedná se o vysoce účinný produkt, který nabízí širokou škálu výhod:

- Extrémně plazivý, ale nekapající - lepicí gel EasyFlow proniká i do těžko přístupných míst a vytváří odolný ochranný film. Je však natolik viskózní, že nekape, a proto je čistý a šetrný k životnímu prostředí.
- Odpuzuje prach a vodu, má antistatický účinek - lepicí gel EasyFlow chrání povrchy před znečištěním a je také vynikajícím konzervačním prostředkem.
- Je také antistatický, a tak zabráňuje ulpívání prachu a nečistot. To je výhodné zejména v dřevozpracujícím a papírenském průmyslu.
- Ideální náhrada lepicích a mazacích olejů a univerzálních a bateriových maziv - EasyFlow adhezivní gel je univerzální produkt, který v sobě spojuje funkce běžných maziv a protitahových prostředků v jediném výrobku.
- Velmi vysoká odolnost proti tlaku a vhodný pro použití k [mazání](#) v náročných aplikacích.
- Široký teplotní rozsah - EasyFlow adhezivní gel je teplotně odolný od -50 °C do 210 °C a lze jej používat v širokém rozsahu teplot.

Oblasti použití

Mazivo IBS EasyFlow adhezivní gel je všestranné a lze jej použít v mnoha oblastech průmyslu a obchodu; např.

Výtahy, dopravníkové pásy, těsnění, kování, spojovací prvky, kluzné lišty, řetězy, válečky, lana, dveřní zámky a závěsy.

Technické údaje

Barva:	přehledně
Zápach:	typické druhy
Teplotní rozsah:	-50° až 210° C
Neobsahuje silikony:	Ne
Odolnost vůči tlaku:	Ano
Hnací plyn:	Propan/butan
Obsah:	500 ml
Označování:	GHS02,GHS07