



IBS-Mycí stol Typ BK-50

SKU: 2120016

Cenově výhodná a prostorově úsporná dílenská verze. Pro čištění malých dílů do 50 kg v nejmenším prostoru.



Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu BK-50 bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Toto cenově výhodné dílenské provedení v prostorově úsporném kompaktním provedení má pracovní výšku 820 mm. Díky pracovní ploše 646 x 465 mm a nosnosti až 50 kg lze toto kartáčové umyvadlo použít i k čištění objemných a středně těžkých dílů v nejmenším prostoru.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní perforovaná deska zaručují dlouhou životnost. Spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že se vše vrací zpět do nádrže a čisticí prostředek nemůže přetéct.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čisticích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní [sada čerpadla IBS typu BK-50](#).

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Výhody

- Šetří čas a provozní náklady, protože není nutné zahřívání čističky
- Robustní a stabilní konstrukce s dlouhou životností
- Při několikanásobném použití čističky šetříte provozní náklady a zároveň chráníte životní prostředí

Pro rucní čištění kovových a plastových součástí znečištěných mastnotou, napr. v následujících oblastech:

- Průmyslové čištění dílu a odmašťování povrchu
- Údržba a opravy výrobních zařízení, dopravních pásů, armatur, čerpadel, motoru a dalších strojních součástí
- Opravy a údržba všech druhů dopravních prostředků, napr. motorových, nákladních a kolejových vozidel, pozemních a manipulačních vozidel, zemědělských a stavebních strojů

Princip cirkulace IBS

Pomocí nožního spínacího privádí speciální čerpadlo IBS cisticí prostředek z bubnu hadicí k cisticímu kartáči (dutý kartáč).

Cištěný obrobek leží na operné mřížce a je čištěn kartáčem a cisticí kapalinou.

Pri rucním čištění kapalina neustále přitéká a znečištěná kapalina se vrací zpět do sudu.

V sudu je cisticí kapalina oddělena od cisticí kapaliny hadicí.

V sudu se zachycené cizorodé látky oddělují od cisticího prostředku a usazují se na dno sudu. Protože je trubka čerpadla namontována nad dnem sudu, čerpadlo vždy nasává čistý speciální cisticí prostředek.

Díky tomuto samocisticímu systému je sud vždy čistý.

Tento samocisticí proces zajišťuje, že speciální cisticí prostředek IBS má dlouhou životnost a může být opakovaně používán po nadprůměrně dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).

Cistic se vyměňuje pouhou výměnou bubnu. Tento funkční princip šetří zdroje, je udržitelný a šetří náklady a energii.

Technické údaje

Vnější rozměry ŠxHxV:	656 x 475 x 1005 mm
Pracovní deska:	646 x 465 mm
Pracovní výška:	820 mm
Nosnost:	50 kg
vhodný kontejner:	50 l
Připojení:	230 V, 50 Hz
Hmotnost:	15 kg