

IBS-Mycí stůl Typ F

SKU: 2120203

Mobilní jednotka (na principu vozíku s pytlí) pro mobilní průmyslové použití na měnících se místech, s malou pracovní plochou.



Popis

Přístroj na čištění dílů IBS typu F byl speciálně vyvinut pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Toto menší mobilní zařízení s kolečky (princip vozíku na pytle) je vhodné pro mobilní použití na měnících se místech. S pracovní plochou (560 x 430 mm), pracovní výškou 920 mm a nosností až 40 kg je tento kartáčový mycí stůl vhodný pro čištění lehkých a malých dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čisticích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní [sada čerpadla IBS typu F/F2](#).

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Výhody

- Šetří čas a provozní náklady, protože není nutné čističku zahřívat
- Odolná a stabilní konstrukce s dlouhou životností
- Šetříte provozní náklady a zároveň chráníte životní prostředí tím, že čističku používáte vícekrát

Oblasti použití

Pro ruční čištění kovových a plastových součástí znečištěných mastnotou, včetně následujících oblastí:

- Průmyslové čištění dílů a odmašťování povrchů
- robustní a stabilní konstrukce s dlouhou životností

- několikanásobné použití čisticího prostředku, které šetří provozní náklady a zároveň chrání životní prostředí

Princip cirkulace IBS

Stisknutím nožního spínače přivádí speciální čerpadlo IBS čisticí prostředek z bubnu hadicí do čisticího kartáče (dutý kartáč).

Čištěný obrobek leží na nosné mřížce a je čištěn kartáčem a čisticí kapalinou.

Během ručního čištění je kapalina neustále doplňována a znečištěná kapalina se vrací zpět do bubnu.

V bubnu se vnesené cizorodé látky oddělí od čisticího prostředku a usadí se na dně bubnu. Protože je trubka čerpadla umístěna nad dnem bubnu, čerpadlo vždy nasává čistý speciální čisticí prostředek.

Tento samočisticí proces zajišťuje, že speciální čisticí prostředek IBS má dlouhou životnost a může být opakovaně používán po nadprůměrně dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).

Čistič se vyměňuje jednoduchou výměnou bubnu. Tento funkční princip šetří zdroje, je udržitelný a šetří náklady a energii.

Operace

Rozšíření bubnu

Výměna sudu

Struktura

Technické údaje

Vnější rozměry ŠxHxV:	570 x 611 x 1145 mm
Pracovní deska:	560 x 430 mm
Pracovní výška:	920 mm
Nosnost:	40 kg
vhodný kontejner:	50 l
Připojení:	230 V, 50 Hz
Hmotnost:	47 kg