

IBS-Myci stol Typ G-50-I

SKU: 2120008

Uzavřená průmyslová verze. Robustní a kompaktní konstrukce pro kroužkování větších a středně těžkých dílů (do 150 kg).



Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu G-50-I bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Toto uzavřené průmyslové provedení v ergonomické výšce pracovního stolu (895 mm) má pracovní plochu 790 x 490 mm. Díky své stabilní a kompaktní konstrukci je toto kartáčové umyvadlo vhodné pro čištění velkých a středně těžkých dílů o hmotnosti až 150 kg.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čisticích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní [sada čerpadla IBS typu G-50](#).

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Výhody

- Ideální pro použití v každé dílně nebo oddělení údržby
- se zvýšenou nosností
- Kompaktní a stabilní konstrukce
- ergonomický design
- 3letá prodloužená tovární záruka na zařízení a čerpadlo (při použití speciálních čisticích prostředků IBS)

Princip cirkulace IBS

Stisknutím nožního spínače přivádí speciální čerpadlo IBS čisticí prostředek z bubnu hadicí do čisticího kartáče (dutý kartáč).

Čištěný obrobek leží na nosné mřížce a je čištěn kartáčem a čisticí kapalinou.

Během ručního čištění je kapalina neustále doplňována a znečištěná kapalina se vrací zpět do bubnu.

V bubnu se vnesené cizorodé látky oddělí od čisticího prostředku a usadí se na dně bubnu. Protože je trubka čerpadla umístěna nad dnem bubnu, čerpadlo vždy nasává čistý speciální čisticí prostředek.

Tento samočisticí proces zajišťuje, že speciální čisticí prostředek IBS má dlouhou životnost a může být opakovaně používán po nadprůměrně dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).

Čistič se vyměňuje jednoduchou výměnou bubnu. Tento funkční princip šetří zdroje, je udržitelný a šetří náklady a energii.

Instalace/uvedení do provozu

Technické údaje

Vnější rozměry ŠxHxV:	800 x 500 x 1100 mm
Pracovní deska:	790 x 490 mm
Pracovní výška:	895 mm
Nosnost:	150 kg
vhodný kontejner:	50 l
Pripojení:	230 V, 50 Hz
Hmotnost:	40 kg