

## IBS-Myci stol Typ G-50-W



**SKU:** 2120007

Uzavřená verze workshopu. Robustní a kompaktní konstrukce pro čištění malých a lehkých dílů (do 50 kg).



### Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu G-50-W bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Tato uzavřená dílenská verze s ergonomickou výškou pracovního stolu (895 mm) má pracovní plochu 646 x 465 mm. Díky své stabilní a kompaktní konstrukci je tato kartáčová myčka vhodná pro čištění malých a lehkých dílů o hmotnosti do 50 kg.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní perforovaná deska zaručují dlouhou životnost. Spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čistič nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čisticích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní [sada čerpadla IBS typu G-50](#).

### Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

### Výhody

- ideální pro použití v každé dílně nebo oddělení údržby
- Kompaktní & stabilní konstrukce
- ergonomický design
- 3letá prodloužená tovární záruka na zařízení a čerpadlo (při použití speciálních čisticích prostředků IBS)

### Princip cirkulace IBS

Stisknutím nožního spínače přivádí speciální čerpadlo IBS čisticí prostředek z bubnu hadicí do čisticího kartáče (dutý kartáč).

Čištěný obrobek leží na nosné mřížce a je čištěn kartáčem a čisticí kapalinou.

Během ručního čištění je kapalina neustále doplňována a znečištěná kapalina se vrací zpět do bubnu.

V bubnu se vnesené cizorodé látky oddělí od čisticího prostředku a usadí se na dně bubnu. Protože je trubka čerpadla umístěna nad dnem bubnu, čerpadlo vždy nasává čistý speciální čisticí prostředek.

Tento samočisticí proces zajišťuje, že speciální čisticí prostředek IBS má dlouhou životnost a může být opakovaně používán po nadprůměrně dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).

Čistič se vyměňuje jednoduchou výměnou bubnu. Tento funkční princip šetří zdroje, je udržitelný a šetří náklady a energii.

## **Instalace/uvedení do provozu**

### **Technické údaje**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Vnější rozmery ŠxHxV: | 656 x 475 x 1075 mm |
| Pracovní deska:       | 646 x 465 mm        |
| Pracovní výška:       | 895 mm              |
| Nosnost:              | 50 kg               |
| vhodný kontejner:     | 50 l                |
| Pripojení:            | 230 V, 50 Hz        |
| Hmotnost:             | 25 kg               |