



## IBS-Mycí stol Typ K

**SKU:** 2120004

Prostorově úsporná jednotka pro čištění kompaktních a těžkých dílů (do 80 kg).



### Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu K bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Tato verze s malými rozměry a pracovní výškou 922 mm se montuje přímo na 200litrový buben a upevňuje se pomocí křídlových šroubů. S pracovní plochou 790 x 540 mm a nosností až 80 kg lze toto kartáčové umyvadlo použít k čištění velkých a těžkých dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čisticích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Kompletní [sada čerpadla IBS typu K/KD](#) je součástí dodávky.

### Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

### Výhody

- Odolná & stabilní konstrukce (Made in Germany) - pro čištění velkých a těžkých dílů
- Bezpečnost na pracovišti - bezpečnost testovaná podle TÜV
- ergonomická pracovní poloha, uživatelsky příjemné a snadné ovládání díky pohodlné a bezpečné technologii nožního spínače
- Bezúdržbová technologie, 3letá prodloužená tovární záruka na čerpadlo IBS (při použití speciálního čisticího prostředku IBS)
- Šetření zdrojů & úspora nákladů díky recirkulaci čisticího prostředku

### Aplikace

Pro rucní čištění kovových a plastových součástí znečištěných mastnotou, včetně následujících oblastí:

- Průmyslové čištění dílu a odmašťování povrchu
- Údržba a opravy výrobních zařízení, dopravních pásů, armatur, čerpadel, motorů a dalších strojních součástí
- Opravy a údržba všech druhů dopravních prostředků, např. motorových, nákladních a kolejových vozidel, pozemních a manipulacních vozidel, zemědělských a stavebních strojů

## Princip cirkulace IBS

Pomocí nožního spínacího přívodu speciální čerpadlo IBS čisticího prostředku z bubny hadic k čisticímu kartáči (dutý kartáč).

Čištěný výrobek leží na nosné mřížce a je čištěn kartáčem a čisticí kapalinou.

Při ručním čištění kapalina neustále přitéká a znečištěná kapalina se vrací zpět do sudu.

V sudu je čisticí kapalina oddělena od čisticí kapaliny hadic.

V sudu se zachycené cizorodé látky oddělí od čisticího prostředku a usadí se na dno sudu. Protože je trubka čerpadla namontována nad dnem sudu, čerpadlo vždy nasává čistý speciální čisticí prostředek.

Díky tomuto samocisticímu systému je sud vždy čistý.

Tento samocisticí proces zajišťuje, že speciální čisticí prostředek IBS má dlouhou životnost a může být opakovaně používán po nadprůměrně dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).

Čistic se vyměňuje pouhou výměnou bubny. Tento funkční princip šetří zdroje, je udržitelný a šetří náklady a energii.

## Technické údaje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Vnější rozměry ŠxHxV: | 800 x 550 x 525 mm |
| Pracovní deska:       | 790 x 540 mm       |
| Pracovní výška:       | 922 mm             |
| Nosnost:              | 80 kg              |
| vhodný kontejner:     | 200 l              |
| Připojení:            | 230 V, 50 Hz       |
| Hmotnost:             | 32 kg              |