



IBS-Mycí stol Typ KD

SKU: 2120006

Prostorově úsporná jednotka s víkem pro čištění kompaktních a těžkých dílů (do 80 kg).



Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu KD bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Tato verze s víkem, malými rozměry a pracovní výškou 922 mm se montuje přímo na 200litrový sud. S pracovní plochou 790 x 540 mm a nosností až 80 kg lze toto kartáčové umyvadlo použít k čištění velkých a těžkých dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čisticích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Kompletní [sada čerpadla IBS typu K/KD](#) je součástí dodávky.

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Výhody

- Odolná & stabilní konstrukce (Made in Germany) - pro čištění velkých a těžkých dílů
- Bezpečnost na pracovišti - bezpečnost testovaná na T&UI;V
- ergonomická pracovní poloha, uživatelsky příjemné a snadné ovládání díky pohodlné a bezpečné technologii nožního spínače
- Bezúdržbová technologie, 3letá prodloužená tovární záruka na čerpadlo IBS (při použití speciálního čisticího prostředku IBS)
- Šetření zdrojů & úspora nákladů díky recirkulaci čisticího prostředku

Aplikace

Pro rucní čištění kovových a plastových součástí znečištěných mastnotou, napr. v následujících oblastech:

- Průmyslové čištění dílu a odmašťování povrchu
- Údržba a opravy výrobních zařízení, dopravních pásů, armatur, čerpadel, motoru a dalších strojních součástí

- Opravy a údržba všech druhu dopravních prostředků, např. motorových, nákladních a kolejových vozidel, pozemních a manipulacních vozidel, zemědělských a stavebních strojů

Princip cirkulace IBS

Pomocí nožního spínacího přívodu privádí speciální čerpadlo IBS čistící prostředek z bubnu hadic k čistícímu kartáči (dutý kartáč).

Čištěný výrobek leží na operné mřížce a je čištěn kartáčem a čistící kapalinou.

Při ručním čištění kapalina neustále přitéká a znečištěná kapalina se vrací zpět do sudu.

V sudu je čistící kapalina oddělena od čistící kapaliny hadic.

V sudu se zachycené cizorodé látky oddělují od čistícího prostředku a usazují se na dno sudu. Protože je trubka čerpadla namontována nad dnem sudu, čerpadlo vždy nasává čistý speciální čistící prostředek.

Díky tomuto samocistícímu systému je sud vždy čistý.

Tento samocistící proces zajišťuje, že speciální čistící prostředek IBS má dlouhou životnost a může být opakovaně používán po nadprůměrně dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).

Čistic se vyměňuje pouhou výměnou bubnu. Tento funkční princip šetrí zdroje, je udržitelný a šetrí náklady a energii.

Technické údaje

Vnější rozměry ŠxHxV:	812 x 580 x 556 mm
Pracovní deska:	790 x 540 mm
Pracovní výška:	922 mm
Nosnost:	80 kg
Vhodný kontejner:	200 l
Připojení:	230 V, 50 Hz
Hmotnost:	38 kg