

IBS-Mycí stol Typ L

SKU: 2120019

Kombinovaná jednotka pro standardní čištění kartáčem a použití jako ponorná lázeň se systémem rozvodu vzduchu.



Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu L bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Tato verze je kombinací ponorné lázně se speciálním systémem rozvodu vzduchu a ručního kartáčového čištění. Čištěné díly se umístí do kapaliny. Po uzavření zařízení se čistič uvede do pohybu pomocí speciálního systému rozvodu vzduchu, který podporuje proces čištění.

Díky středně velké pracovní ploše (725 x 520 mm), pracovní výšce 800 mm a nosnosti až 60 kg je tato kartáčová myčka vhodná pro čištění středně velkých a těžších dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaná lamelová mřížka zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše teče zpět do bubnu a čistič nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čisticích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní [sada čerpadla IBS typu L](#).

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

Výhody

- Šetří čas a provozní náklady, protože není nutné zahřívání čističky
- Robustní a stabilní konstrukce s dlouhou životností
- Při několikanásobném použití čističky šetříte provozní náklady a zároveň chráníte životní prostředí

Použití

Pro rucní a poloautomatické čištění kovových a plastových součástí znečištěných mastnotou, napr. v následujících oblastech:

- Prumyslové čištění dílu a odmašťování povrchu

- Údržba a opravy výrobních zařízení, dopravních pásu, armatur, cerpadel, motoru a dalších strojních součástí
- Opravy a údržba všech druhu dopravních prostředku, napr. motorových, nákladních a kolejových vozidel, pozemních a manipulacních vozidel, zemědělských a stavebních stroju

Princip cirkulace IBS

Pomocí nožního spínace privádí speciální čerpadlo IBS cisticí prostředek z bubnu hadic k cisticímu kartáči (dutý kartáč).

Cištěný obrobek leží na operné mřížce a je čištěn kartáčem a cisticí kapalinou.

Pri rucním čištění kapalina neustále pritéká a znečištěná kapalina se vrací zpět do sudu.

V sudu je cisticí kapalina oddelena od cisticí kapaliny hadicí.

V sudu se zachycené cizorodé látky oddelují od cisticího prostředku a usazují se na dne sudu. Protože je trubka čerpadla namontována nad dnem sudu, čerpadlo vždy nasává čistý speciální cisticí prostředek.

Díky tomuto samocisticímu systému je sud vždy čistý.

Tento samocisticí proces zajišťuje, že speciální cisticí prostředek IBS má dlouhou životnost a může být opakovaně používán po nadprumerne dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).

Cistic se vymenuje pouhou výmenou bubnu. Tento funkční princip šetrí zdroje, je udržitelný a šetrí náklady a energii.

Technické údaje

Vnější rozmery ŠxHxV:	795 x 560 x 1005 mm
Pracovní deska:	725 x 520 mm
Pracovní výška:	800 mm
Nosnost:	60 kg
vhodný kontejner:	200 l
Pripojení:	230 V, 50 Hz
Hmotnosť:	47 kg