

IBS-Mycí stol Typ M-500

SKU: 2120404

Průmyslová verze (těžká verze) ve výšce pracovního stolu, s velkou pracovní plochou, pro čištění obzvláště těžkých a velkých dílů (do 500 kg).



Popis

Stroj na čištění dílů IBS typu M-500 byl speciálně vyvinut pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Tato těžká verze (průmyslová verze) s ergonomickou výškou pracovního stolu (870 mm) se vyznačuje velkou pracovní plochou (1135 x 660 mm) a velmi vysokou nosností až 500 kg. Díky tomu je toto kartáčové umyvadlo ideální pro čištění velkých a velmi těžkých dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do mísy a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čističích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Kompletní [sada čerpadla IBS typu M/MD](#) je součástí dodávky.

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)
- Průmyslový design
- Pro čištění obzvláště velkých a těžkých dílů
- Odolná & stabilní konstrukce
- Prodloužená tovární záruka 3 roky na zařízení a čerpadlo (při použití speciálního čisticího prostředku IBS)

Oblasti použití

Pro ruční čištění kovových a plastových součástí znečištěných olejem a tukem, včetně následujících oblastí:

- Průmyslové čištění dílů a odmašťování povrchů
- Údržba a servis výrobních systémů, dopravních pásů, armatur, čerpadel, motorů a dalších strojních součástí

- Opravy a údržba dopravních prostředků (motorových vozidel, nákladních a kolejových vozidel, pozemních a dopravních vozidel, zemědělských a stavebních strojů)

Princip cirkulace IBS

Stisknutím nožního spínače přivádí speciální čerpadlo IBS čisticí prostředek z bubnu hadicí do čisticího kartáče (dutého kartáče).

Čištěný obrobek leží na nosné mřížce a je čištěn kartáčem a čisticí kapalinou.

Během ručního čištění je kapalina neustále doplňována a znečištěná kapalina se vrací zpět do bubnu.

V bubnu se vnesené cizorodé látky oddělí od čisticího prostředku a usadí se na dně bubnu. Protože je trubka čerpadla umístěna nad dnem bubnu, čerpadlo vždy nasává čistý speciální čisticí prostředek.

Tento samočisticí proces zajišťuje, že speciální čisticí prostředek IBS má dlouhou životnost a může být opakovaně používán po nadprůměrně dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).

Čistič se vyměňuje jednoduchou výměnou bubnu. Tento funkční princip šetří zdroje, je udržitelný a šetří náklady a energii.

Operace

Struktura

Výměna nádoby, výměna čisticího prostředku

Technické údaje

Vnější rozměry ŠxHxV:	1145 x 670 x 1050 mm
Pracovní deska:	1135 x 660 mm
Pracovní výška:	870 mm
Nosnost:	500 kg
vhodný kontejner:	200 l
Připojení:	230 V, 50 Hz
Hmotnost:	55 kg