Datový list výrobku

IBS Scherer GmbH



IBS-Mycí stůl Typ W-100

SKU: 2120027

Ohřívatelná jednotka pro použití speciálních vodních čisticích prostředků. Záruka 3 roky na zařízení pro čištění dílů a speciální čerpadlo při použití speciálního čisticího prostředku IBS.

Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu W-100 bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem s ohřevem. Zařízení se používá s neutrálními nebo alkalickými čisticími prostředky na bázi vody.

Tato dílenská verze s pracovní výškou 921 mm má objem vany 28 až max. 60 litrů a menší pracovní plochu 790 x 490 mm. S nosností až 100 kg je toto kartáčové umyvadlo ideální pro čištění středně velkých a těžkých dílů.

Robustní konstrukce z nerezové oceli a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují dlouhou životnost.

Funkce
Stisknutím nožního spínače protéká čisticí kapalina dutým kartáčem a díly znečištěné olejem a mastnotou lze snadno vykartáčovat. Lze použít také jako ponornou lázeň. Čištěné díly lze umístit do nádrže s kapalinou pouhým otevřením horní pracovní plochy.

Součástí dodávky je kompletní sada čerpadla IBS typu W-100/W-250.

Další informace

- Kartáčové umyvadlo IBS
- Likvidační okruh IBS
- Životní prostředí a bezpečnost
- Certifikace
- Čisticí prostředky na bázi vody

Výhody

- robustní & stabilní konstrukce (Made in Germany)
- Vysoce kvalitní, odolná a necitlivá konstrukce z nerezové oceli (žádný plast)
- Dílenské provedení pro malé prostorové nároky a čištění dílů do 100 kg
- Pro flexibilní použití: kombinace ponorného čištění a ručního čištění kartáčem
- s možností ohřevu až na max. 45°C – energeticky úsporné, protože bez spotřeby energie 24/7

Aplikace

Pro rucní cištení kovových a plastových soucástí znecištených olejem a mastnotou, napr. v následujících oblastech:

- Prumyslové cištení dílu a odmaštování povrchu
- Údržba a opravy výrobních zarízení, dopravních pásu, armatur, cerpadel, motoru a dalších strojních soucástí

- Opravy a údržba dopravních prostredku (motorových, nákladních a kolejových vozidel, pozemních a manipulacních zarízení, zemedelských a stavebních stroju)

Technické údaje

Vnejší rozmer (uzavrená jednotka):	800 x 530 x 1127 mm (B x T x H)
Pracovní deska:	790 x 490 mm
Pracovní výška:	929 mm
Nosnost:	100 kg
Plnicí tyc:	60 L
Pripojení:	230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung
Hmotnost:	45 kg