



IBS-Myci stol typ WD-100 (TRG Typ WD-100)

SKU: 2120405

Robustní průmyslová verze pro ruční čištění malých a středně velkých dílů do 50 kg metodou vysokotlakého stříkání.

Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu WD-100 bylo speciálně vyvinuto pro ruční čištění malých dílů znečištěných olejem a tukem metodou vysokotlakého stříkání. Robustní konstrukce z nerezové oceli pracuje s neutrálními nebo alkalickými čisticími prostředky na bázi vody. Lázeň v nádrži se po zahřátí na provozní teplotu (20 až max. 45 °C) jednoduše naplní čisticím prostředkem. Stisknutím nožního spínače proudí čisticí kapalina stříkácí pistolí a díly znečištěné olejem a mastnotou lze snadno otryskat.

Výhody

- Vysokotlaká stříkácí pistole s tryskou zajišťuje uživatelsky přívětivou manipulaci (způsob stříkání)
- Mycí roztok se energeticky úsporně ohřívá až na 45 °C
- Výstup páry a vzduchové trysky udržují velké průhledové okno čisté a bez stříkající vody
- Výkonné LED osvětlení zajišťuje optimální osvětlení a přehled o vnitřním prostoru
- Regulátor teploty umožňuje individuální nastavení pro každý mycí úkon
- S pojistkou proti nízkému množství vody pro optimální ochranu
- Jemný filtr zachytí hrubé nečistoty a lze jej snadno vyměnit

Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [IBS okruh pro likvidaci odpadů](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)
- [Čisticí prostředky na bázi vody](#)

Technické údaje

Vnější rozměr (uzavřená jednotka):	1140 x 650 x 1845 mm (B x T x H)
Pracovní deska:	790 x 590 mm
Pracovní výška:	929 mm
Nosnost:	50 kg
Plnicí tyč:	60 L
Připojení:	7 KW, 400 V, 50 Hz, 3 KW Heizleistung
Hmotnost:	140 kg
Provozní tlak:	max. 60 bar