

IBS-PTFE sprej



SKU: 2050250

Víceúčelový olej s obsahem PTFE je vhodný k mazání např. řetězů, řetězových kol, otevřených převodů, ozubených a závitových tyčí, válečků, ocelových lan a Bowdenových lan. Lze jej používat v potravinářském průmyslu díky schválení NSF-H1 pro potraviny. Pro bezpečné použití při příležitostném styku s potravinami. Víceúčelový olej IBS PTFE ve spreji splňuje normu NSF.

Výhody

- **Snižuje opotřebení:** Složení oleje s obsahem PTFE vytváří dlouhotrvající povlak PTFE, který účinně snižuje tření a opotřebení mazaných dílů.
- **Dlouhodobé mazání:** Díky svým vysoce výkonným vlastnostem zajišťuje olej dlouhodobé [mazání](#).
- **Nepřílnavý účinek:** Antiadhezivní sprej odpuzuje vodu, nečistoty a prach, čímž zabraňuje ulpívání nečistot.
- **Ochrana proti korozi:** Odvádí vlhkost a účinně chrání mazané díly před korozí.
- **Schválení pro potravinářský průmysl:** Tento víceúčelový olej, certifikovaný podle normy NSF-H1, lze používat i v potravinářském průmyslu, např. k mazání řetězů, ozubených kol a dopravníkových pásů ve výrobních závodech.
- **Vysoká tlaková odolnost:** Vhodný pro náročné aplikace a nabízí velmi vysokou tlakovou odolnost.
- **Široký teplotní rozsah:** Díky teplotní odolnosti od -40 °C do 220 °C je tento lepicí gel vhodný pro široký teplotní rozsah.

Oblasti použití

Víceúčelový olejový PTFE sprej IBS se používá v mnoha průmyslových a obchodních odvětvích:

- Mazání řetězů a převodů: Pro optimální výkon a snížení opotřebení součástí pohonu.
- Zubové a závitové tyče: Usnadňuje zasouvání a zabraňuje ulpívání nečistot a prachu.
- Řemenice a Bowdenova lana: Snižuje tření a opotřebení, prodlužuje životnost.
- Ocelová lana: Chrání před korozí a zabraňují ulpívání nečistot a prachu.
- Bowdenová lana: Snižuje tření a opotřebení pro hladký provoz.

Technické údaje

Barva:	přehledně
Teplotní rozsah:	-40° až 220° C
Neobsahuje silikony:	Ano
Odolnost vůči tlaku:	Ano
Hnací plyn:	Propan/butan
Obsah:	500 ml
Označování:	GHS02