



IBS-Speciální čistič WAS 30.300

SKU: 30.300

Alkalický vysoce účinný koncentrát. Silný univerzální čisticí prostředek pro šetrné odstraňování silných olejových a mastných skvrn s leskem a perličkovým efektem. Pro univerzální použití a čištění (povrchy, vozidla a dílny všeho druhu).



Alkalický koncentrát na vodní bázi, univerzální čisticí prostředek pro dílny všeho druhu.

Předstříkový čistič pro běžné každodenní a ekologické znečištění.

Účinný a šetrný k materiálům, odmašťující. Velmi vhodný pro předsprejování a pění. Silný při stírání, přesvědčivý při čištění podlah. Univerzální pro účinné čištění dílů a povrchů ve všech průmyslových odvětvích.

Oblasti použití

- Vysokotlaké čištění
- Velmi vhodný pro předsprejování
- Metoda stírání
- Čištění podlah
- Mycí záliv / mycí hala

Vhodné pro

- Opravárenské a údržbářské dílny
- Čištění strojů, zařízení a exteriérů vozidel
- Průmysl, výroba
- stavebnictví, silniční stavitelství, zemědělství, komunální podniky
- všechny části a povrchy všech průmyslových odvětví, motory
- Všeobecné základní a průmyslové čištění
- Plachty a plastové obaly užitkových vozidel
- podlahy hal a dílen

Odstraňuje následující znečištění

- Předstříkový čisticí prostředek - silný i pro běžné každodenní znečištění a znečištění z prostředí
- Mastnota, olej, inkrustace a částechy sazí, brzdový prach
- Intenzivní čisticí prostředek - silný i na hrubé znečištění
- Snadno odstraňuje hydraulické a motorové oleje

Dávkování

Přípravek je koncentrát, který je třeba ředit dostatečným množstvím vody.

Naše doporučení pro dávkování:

- Mírné až běžné znečištění 3 - 5 % nebo 1:30

- Velmi silné znečištění 6 - 10 % nebo 1:15

Výhody

- Kompatibilní s hliníkem
- Šetrný k materiálu — vhodný i pro citlivé povrchy a obrobky (lakované povrchy, měď, hliník...)
- demulgující — proto vhodný pro odlučovače oleje, prokázaná šetrnost k odlučování
- splňuje požadavky norem B 5104, B 5105 a B 5106 s ohledem na odpadní vodu
- energeticky účinný a úsporný
- silný účinek pro předčištění
- šetrný k životnímu prostředí a uživatelsky přívětivý, povrchově aktivní látky snadno biologicky odbouratelné (podle kritérií OECD)

Aplikace/oblasti použití

Technické údaje

Velikost kontejneru:	200 L, 1000 L, 20 L
Hodnota PH:	11,5
Barva:	žlutá
Vůně:	mírný - charakteristický
Pěnivost:	Lepicí pěna
Koncentrace aplikace:	3 - 10 %
Provozní teplota:	20° - 60° C
Hustota:	1,01 - 1,03 g/cm ³
Označování:	GHS07