

IBS-Speciální čističe WAS 10.100

SKU: 10.100

Alkalický odmašťovací koncentrát. K odstranění silného znečištění olejem a mastnotou. Vhodný pro různá použití: v automatických mycích strojích, v rozprašovacích/zaplavovacích čisticích systémech a ve vodních zařízeních na čištění dílů.



Aplikace:

Ideální pro použití v automatických mycích strojích, postřikovacích systémech, systémech pro čištění zaplavením, ultrazvukových zařízeních a zařízeních pro čištění dílů vodou.

Oblasti použití:

- Automobilový průmysl (dodavatelé)
- Dílny nákladních automobilů a stavebních strojů
- Dílny na opravu a údržbu motorů všeho druhu
- Strojírenství, automobilový průmysl (dodavatelé) a kovozpracující průmysl

Znečišťující látky:

- Chladicí maziva, vrtací a řezací oleje
- Motorové oleje, oleje na ochranu proti korozi, hydraulické oleje
- Plastická maziva, původní plastická maziva, součásti maziv
- Konzervační látky (vosky)
- Pryskyřice, inkrustace a třísky

Po čištění opláchněte vodou, jinak zůstanou zbytky čisticích prostředků, které ztěžují čisté lakování / galvanické pokovování.

Dávkování

Přípravek je koncentrát, který je třeba ředit dostatečným množstvím vody.

Naše doporučení pro dávkování:

- Slabé až běžné znečištění 2 - 3 % nebo 1:50
- hrubé až silné znečištění 4 - 5 % nebo 1:20

Výhody

- Nákladově efektivní — účinný i při teplotách čištění od 40°C
- účinné i při odolném znečištění

- s ochranou proti korozi, aktivní mytí bez pění — včetně odpěňovače
- bez zabarvení
- demulgující — proto vhodný pro odlučovače oleje — delší životnost, testovaná šetrnost k odlučovačům
- splňuje požadavky norem ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 s ohledem na odpadní vody
-
- neobsahuje křemík

Technické údaje

Velikost kontejneru:	1000 L, 20 L, 200 L
Hodnota PH:	> 12,5
Barva:	modrá
Vůně:	mírný - charakteristický
Pěnivost:	nepěnivý
Koncentrace aplikace:	2 - 5 %
Provozní teplota:	40° C
Hustota:	1,09 - 1,11 g/cm ³
Označování:	GHS05