

IBS-Speciální čističe WAS 30.100



SKU: 30.100

Alkalický vysoce účinný koncentrát. Pro šetrné odstraňování silného znečištění olejem a mastnotou, s leskem a perličkovým efektem. Pro použití jako intenzivní čisticí prostředek ve vysokotlakém čisticím a předstříkovacím zařízení, pěnovém kopí/kanónu, mycí lince/mycím boxu, portálovém systému.



Oblasti použití

- Vysokotlaké čištění
- velmi vhodné pro předsprejování
- Metoda stírání
- Mycí záliv / mycí hala

Vhodné pro

- Čištění strojů, zařízení a exteriérů vozidel
- Průmysl, výrobní odvětví
- Kolejová vozidla, vozidla s nástavbami všeho druhu
- Stavebnictví, silniční stavitelství, zemědělství, komunální podniky.
- všechny části a povrchy všech odvětví, motory
- Všeobecné základní čištění
- Plachty a plastové kryty užitkových vozidel - s lesklým efektem
- Podlahy hal a dílen

Odstraňuje následující znečištění

- Intenzivní čisticí prostředek s předběžným nástřikem - silný na hrubé znečištění
- Mastnota, olej, inkrustace a částičky sazí
- Snadno odstraňuje hydraulické a motorové oleje

Dávkování

Přípravek je koncentrát, který je třeba ředit dostatečným množstvím vody.

Naše doporučení pro dávkování:

- Slabé až běžné znečištění 3 - 5 % 1:30
- Velmi silné znečištění 6 - 10 % 1:15

Výhody

- čistí s lesklým efektem, efektem perliček — pro leštění, pro dokonalý povrch!
- zůstávající ochranný film chrání povrch: odpuzuje vodu, čištěná místa zůstávají déle čistá

- .
 - vše v jednom — není nutný žádný samostatný pomocný prostředek na sušení
 - s integrovaným pomocným prostředkem pro sušení a odkapávání (bez zbytků vody a vodního kamene)
 - velmi dobrá přilnavost pěny pro lepší penetraci a intenzivní čištění
 - Šetrný k materiálům — vhodný i pro citlivé povrchy a obrobky (lakované povrchy, měď, hliník...)
- .
 - demulgující — proto vhodný pro odlučovače oleje, prokázaná šetrnost k odlučování
 - splňuje požadavky norem B 5104, B 5105 a B 5106 s ohledem na odpadní vodu
 - energeticky účinný a šetřící náklady
 - silný účinek pro předčištění díky vynikající přilnavosti pěny
 - Šetrné k životnímu prostředí a uživatelsky přívětivé, povrchově aktivní látky jsou snadno biologicky odbouratelné (podle kritérií OECD)
- .

Aplikace/oblasti použití

Technické údaje

Velikost kontejneru:	20 L, 200 L, 1000 L
Hodnota PH:	> 12,5
Barva:	žlutá
Vůně:	mírný - charakteristický
Pěnovost:	Lepicí pěna
Koncentrace aplikace:	3 - 10 %
Provozní teplota:	20° - 60° C
Hustota:	1,03 - 1,08 g/cm ³
Označování:	GHS05