



Speciální čisticí prostředek IBS WAS 40.300

SKU: 40.300

Alkalický vysoce účinný koncentrát. Odstraňuje otěr gumy pneumatik, silné znečištění olejem a mastnotou, odolné usazeniny, s protiskluzovým účinkem a certifikací ESD. Nízká pěnovost - speciálně vyvinutý pro použití v podlahových mycích strojích. Bez označení!



Aplikace:

Přizpůsobeno pro použití ve všech standardních podlahových mycích strojích. Účinný při použití v procesech vysokotlakého čištění/čištění parním paprskem. Nejlepší výsledky čištění také při čištění kartáčem a vytírání.

Oblasti použití:

- Všeobecné základní a průmyslové čištění
- Průmyslové podlahy, podlahy v halách a dílnách
- Utěsněné a lakované podlahy
- Betonové a hladké podlahové plochy
- Keramické podlahy, dlaždice
- Stěny hal a dílen

Znečištění:

- Otěr gumy pneumatik (vysokozdvížené vozíky)
- Udržované nánosy
- Vrtací a řezné oleje, usazeniny z mlhy chladicího maziva
- Zbytky olejů a maziv, znečištění všeho druhu
- Prach, znečištění od životního prostředí a každodenní znečištění

Výhody

- Nezanechává šmouhy
; včetně odpěňovače
- Protiskluzový efekt: s protiskluzovým účinkem
- ESD certifikát - vhodný i pro ESD podlahové krytiny / ESD ochranné zóny (bez negativního vlivu na hodnotu odolnosti)
- zasychá beze šmouh
- bez označení podle nařízení CLP
- demulgující a šetrný k odlučovačům – vhodný pro odlučovače olejů
- bez fosfátů a fosfonátů
- bez silikonu
- ekologicky kompatibilní a uživatelsky přívětivý, povrchově aktivní látky snadno biologicky odbouratelné (podle kritérií OECD)

Dávkování

Přípravek je koncentrát, který je třeba ředit dostatečným množstvím vody.

Naše doporučení pro dávkování:

- slabé až běžné znečištění 3 – 5 %
- hrubé až silné znečištění 6 – 10 %

Mytí podlah s IBS

Aplikace/oblasti použití

Technické údaje

Velikost kontejneru:	1000 L, 20 L, 200 L
Hodnota PH:	11,5
Barva:	červená
Zápach:	Charakteristika
Pěnivost:	nepěnivý
Koncentrace aplikace:	3 - 10 %
Provozní teplota:	22 ° C
Hustota:	0,810 - 0,825 g/cm ³
Označování:	žádné